

LESTOL
Stationärer Ölabscheider

LESTOL
Extracteur d'huile fixe

LESTOL
Stationary oil removing
unit

Technische Daten

Caractéristiques

Model Specifications

Modell	Modèle	Model	A 400
Leistungen: Pflegevolumen (Leistung l/h)	Capacité: Capacité de traitement	Effect: Effect	400 l/h
Ausführung: Gehäuse	Exécution: Boîtier	Execution: Casing	Standard Inox
Motor	Moteur	Motor	0.5 kW 400 V / 50 Hz
Pumpe	Pompe	Pump	Exzentrerschnecken- Pumpe Pompe de limace d'excentrique Eccentric spiral pump
Koaleszenzabscheider	Séparateur oléophile	Coalescence separator	ja / oui / yes
Behälterinhalt	Contenance	Tank capacity	75 l
Entsorgungsbehälterinhalt	Bidon d'évacuation	Disposal tank capacity	9 l
Gerätebeständigkeit	Resistance pH	pH range	bis/jusqu'à/up to pH 10
Betriebstemperatur	Resistance thermique	Temperature range	5-60 °C
Schlauchanschluss Vorlauf	Raccord du tuyau d'entrée	Inlet hose	¾"
Schlauchanschluss Rücklauf	Raccord du tuyau de sortie	Outlet hose	1 ¼"
Gewicht: leer	Poids: vide	Weight: empty	ca. 60 kg
Farbe:	Couleur:	Color:	grau, gris, grey
Abmessungen: Länge Breite Höhe	Dimensions: Longueur Largeur hauteur	Dimensions: Length Width Height	700 mm 550 mm 500 mm

Lestoprex

Lestoprex AG
Kronenstrasse 11, CH-8735 St. Gallenkappel
Tel. 055 284 51 51 Fax 055 284 51 53
<http://www.lestoprex.ch>
E-Mail: mail@lestoprex.ch