

SARA Elektrostatische Filtersysteme Systèmes électrostatiques

- Entwickelt zur Absaugung von reinem Ölnebel an Zerspanungsmaschinen
 - In dem mehrstufigen elektrostatischen Hochleistungssystem werden Aerosole und Flüssigkeitspartikel durch das patentierte X-Cyclone und Agglomerator Vorfilter System mechanisch abgeschieden
 - In weiteren Filterstufen werden Aerosole und Partikel unter 1µ im elektrostatischen Kollektor abgeschieden. Die Filterelemente können abgereinigt und wiederverwendet werden, keine Wegwerffilter
 - Der Elektroabscheider wird steckerfertig (Harting HAN 10) mit integriertem Ventilator geliefert
 - Der Gehäuseboden ist öl- und wasserdicht als Sammelwanne ausgebildet
 - TÜV-geprüfter Flammendurchschlagschutz nach der Richtlinie UL 1046
 - Die Geräte erfüllen den Ozon-Grenzwert von 0,3 mg/m³
 - Einhaltung der Ozon-Grenzwerte gemäß der aktuellen MAK-Werte
 - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
 - Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 7035, andere RAL Farben auf Anfrage lieferbar
- Développé à l'aspiration du brouillard d'huile pure des centres d'usinage
 - Le système à grande puissance électrostatique à plusieurs niveaux, des aérosols et des particules de liquide sont séparés mécaniquement par le X Cyclone et l'agglomérateur
 - Les filtres électrostatiques sont capables d'éliminer des aérosols et particules liquides en dessous de 1µ: Le collecteur se nettoie et peut être réutilisé, pas de filtre à jeter.
 - Livraison avec ventilateur et fiche (Harting HAN 10)
 - Le boîtier est imperméable à l'eau et l'huile
 - Protection contre feu conformément à la directive UL 1046
 - Les appareils sont conformément à la limite d'ozone de 0,3 mg/m³
 - Température admissible entre 0°C et 50°C
 - Boîtier en acier inox, revêtu par poudre, RAL 7035



Art. Nr. Art. No.		Type	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur mm	Tiefe Profondeur mm	Anschluss-Ø Raccordement-Ø mm	Gewicht Poids ca. kg	Lärmpegel Niveau bruit dB (A)	Luftmenge Débit d'air m ³ /h	Anzahl Kollektorzellen Nombre Collecteur	Ventilatorordaten Ventilateur			Preis / Stück Prix / pièce CHF
Rechts à droite	Links à gauche										P (W)	I (A)	U (V)	
10-70701	10-70702	SEF 1000	500	755	550	200	60	68	1000	1	300	0.75	400	
10-70703	10-70704	SEF 1000 D	500	970	550	200	80	68	1000	2	300	0.75	400	
10-70711	10-70712	SEF 1700	595	900	515	200	80	72	1700	1	560	1.2	400	
10-70713	10-70714	SEF 1700 T	595	1230	515	200	120	72	1700	3	560	1.2	400	
10-70721	10-70722	SEF 2500	590	930	640	300	130	79	2500	1	1800	3.6	400	
10-70723	10-70724	SEF 2500 T	590	1260	640	300	150	79	2500	3	1800	3.6	400	

EXW Inconterms 2000 zuzüglich Verpackung, Porto und MWST, Preisänderungen vorbehalten, 08.08.2011
EXW Inconterms 2000 plus emballage, port et MWST, sous réserve de modifications de prix, 08.08.2011